



IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża obrys zewnętrzny	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa przeciwwilgociowa - obrys zewn.	IZOHAN IZOBUD WL	1 mm	1,2 - 1,5 kg/m ²
klejenie płyt styropianowych	IZOHAN IZOBUD WL	1,5 mm	1,0 kg/m ²
gruntowanie podłoża obrys wewnętrzny	IZOHAN IZOBUD Br	-	0,3 l/m ²
hydroizolacja pionowa przeciwwilgociowa obrys wewn.	IZOHAN IZOBUD Gr	-	0,7 l/m ²

IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma ławy fundamentowej	IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokociśnieniowa 1-skt.)	3 mm	4,5 kg/m ²
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN IZOBUD WM 2K	2 - 4 mm	2,6 - 5,2 kg/m ²

FUNDAMENTY - budynek niepodpiwniczony
Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem EPS
System bitumiczny mieszany
Nr 1.1.1.1